

BRAMKA UCHYLNA



Bramka uchylna jest wysokiej klasy urządzeniem kontroli dostępu. Obudowa i ramiona bramki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Bramka stosowana jest do przejść ewakuacyjnych, technicznych lub ukierunkowujących ruch.

Urządzenie wyposażona jest w blokadę elektromechaniczną i otwierane jest za pomocą pulpitu zlokalizowanego w kasie.

Dodatkowo produkt wyposażony jest w mechanizm jedno lub dwukierunkowy.

OPIS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- blokada elektromagnetyczna;
- piktogramy;
- praca jedno lub dwukierunkowa;
- zamknięta pokrywa.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- blokada mechaniczna na klucz;
- wygradzenia;
- sygnalizacja alarmowa informująca o próbie wejścia przez osobę nieuprawnioną;
- miejsce na instalację czytnika.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- zasilanie: 24VDC;
- temperatura pracy: 5°C do +40°C;
- długość ramienia: 900 mm;
- długość bramki: 1030 mm;
- wysokość: 990 mm;
- materiał: nierdzewna.

WYMIARY

